


SOCOVENA & MAPLA

Via per Castelletto 43/45/47 - 28040 BORGO TICINO (NO) T. +39.0321/908443 F. +39.0321/907040
E. info@socovenamapla.it - www.socovenamapla.it



| | |
|--|---------------------------------------|
| Articolo <i>Article</i> | SOTTOMOQUETTE – UNDER CARPET |
| Altezza <i>Width</i> | 137 cm. |
| Lunghezza rotoli <i>Rolls length</i> | 11 ml. |
| Peso totale <i>Total weight</i> | 2,5 Kg./mq. |
| Spessore <i>Thickness</i> | 7,8 mm. |
| Resistenza alla muffa <i>Mildew resistance</i> | SI/Yes |
| Resistenza Termica <i>Thermal resistance</i> | BS4745:1990 1.2 togs |
| Riduzione del rumore <i>Impact sound reduction</i> | 29Db |

 Resistente al fuoco Classe 1 se posato a pavimento
Fire resistant Class 1 if laid on the floor

Posato a pavimento non necessita di colla. Nella posa accoppiato con tessuti murali con spessore 3 mm. garantisce un isolamento acustico di 30 Db.
Laid on the floor doesn't need any glue. When laying coupled with wall fabrics with a thickness of 3 mm. it guarantees a sound insulation of 30 Db.

Sottomoquette non subisce putrefazione in caso di infiltrazione di acqua e di umidità. Sottomoquette crea un costante cuscinetto d'aria tra pavimento/parete/moquette/tessuto indispensabile per mantenere inalterate le qualità della moquette e dei tessuti ad esso accoppiati.
Under carpet doesn't suffer decay in case of infiltration of water and moisture. Sottomoquette creates a constant air cushion between the floor / wall / carpet / fabric essential to maintain the quality of the carpet and/or fabrics coupled to it.



IDROREPELLENTE



ANTIBATTERICO



RESISTENTE



RESISTENTE UV



FACILE
MANUTENZIONE



ECOLOGICO

N.B. I valori dati sono solo a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti
Average values stated may change without any advice and are not in any case binding